

## Model: TMCE-42SR4

Kategorie: Professioneller LCD-Monitor für den Outdoorbereich

Typ: Flüssigkristalldisplay  
IP-Einstufung: IP66 Fremdkörper- und Wasserschutz  
Bilddiagonale: 42" (106.7 cm)  
Nutzbare Bildfläche (B x H): 93.0 x 52.3 cm  
Bildseitenverhältnis: 16:9  
Auflösung in Pixel: 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p)  
Pixel Pitch: 0.4845 x 0.4845 mm  
Bildhelligkeit: 700 cd/m<sup>2</sup>, Maximal 1500 cd/m<sup>2</sup> bei Tageslicht  
Kontrastverhältnis: 1000 : 1  
Betrachtungswinkel: 178° (horizontal und vertikal)  
Reaktionszeit: 9 ms (Grau zu Grau)  
Graustufen: 8 bit  
Farben: 16,7 Mio  
Farbsysteme: PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM  
Computer-Kompatibilität: U-XGA, W-XGA, S-XGA, XGA, S-VGA, VGA, 1.080i

Signaleingänge: D-Sub15, 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y, Pb, Pr), BNC (Video), Scart (RGB), Video, D-Sub9 (RS232), 2 x Cinch (R/L mono) für Audio, DVI-D (digital/HDCP), 3,5 mm Stereo-Klinke für Audio

Signalausgänge: 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y, Pb, Pr), BNC (Video), D-Sub9 (RS232), 2 x Cinch (R/L mono) für Audio, Externer Lautsprecherausgang (2 x 6 W)

Betriebstemperatur: -20 °C - 40 °C  
Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C  
Dicke der Frontscheibe : 4 mm  
Mechanischer Widerstand: 100 N/mm<sup>2</sup>  
Spannung: 100 - 240 V (50/60 Hz)  
Stromverbrauch: 210 W/0.8 W (Stand-by-Mode)  
Abmessungen (B x H x T): 1027 x 620 x 179 mm  
Gewicht (netto): 39 kg  
Abmessungen Verpackung (B x H x T): 1230 x 817 x 298 mm  
Gewicht (brutto): 45 kg  
VESA-Befestigungsstandard: 200 x 200 mm  
Gehäusefarbe: Silber  
Garantie: 3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)

Standardzubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel

Besonderheiten: wetterfest, staubdicht, Eloxal-Aluminiumgehäuse, vandalismusgeschützte und entspiegelte Frontscheibe, daylight readable - Anpassung der Bildhelligkeit an Lichtverhältnisse, Winter-Mode, Portrait- und Landscape-Mode, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, Videowand-Funktion.

## Model: TM-52L-H2WP

Kategorie: Professioneller LCD-Monitor für den Outdoorbereich

Typ: Flüssigkristalldisplay

IP-Einstufung: IP66 Fremdkörper- und Wasserschutz

Bilddiagonale: 52" (132 cm)

Nutzbare Bildfläche (B x H): 115.2 x 64.8 cm

Bildseitenverhältnis: 16:9

Auflösung in Pixel: 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p)

Pixel Pitch: 0.6 x 0.6 mm

Bildhelligkeit: 700 cd/m<sup>2</sup>

Kontrastverhältnis: 2000 : 1

Betrachtungswinkel: 176° (horizontal und vertikal)

Reaktionszeit: 8 ms (Grau zu Grau)

Graustufen: 8 bit

Farben: 16,7 Mio

Farbsysteme: PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM

Computer-Kompatibilität: U-XGA, W-XGA, S-XGA, XGA, S-VGA, VGA, 1.080i

Signaleingänge:

D-Sub15, 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y, Pb, Pr), BNC (Video), Scart (RGB), Video, D-Sub9 (RS232), 2 x Cinch (R/L mono) für Audio, DVI-D (digital/HDCP), 3,5 mm Stereo-Klinke für Audio

Signalausgänge:

5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y, Pb, Pr), BNC (Video), D-Sub9 (RS232), 2 x Cinch (R/L mono) für Audio, Externer Lautsprecheranschluss (2 x 8 W)

Antenneneingangsimpedanz: 8 ohm

Betriebstemperatur: -20°C - 45 °C

Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C

Maximale Oberflächenbelastbarkeit: 100 N/mm<sup>2</sup>

Spannung: 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Stromverbrauch: 360 W/0.8 W (Stand-by-Mode)

Abmessungen (B x H x T): 1304 x 804 x 227 mm

Gewicht (netto): 83 kg

Abmessungen Verpackung (B x H x T): 1510 x 1071 x 380 mm

Gewicht (brutto): 94 kg

VESA-Befestigungsstandard: 420 x 516 mm , 997 x 420 mm

Gehäusefarbe: Silber

Garantie: 3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)

Standardzubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel

Optionales Zubehör: LD Net Organizer Plus (POA-LN02)

Besonderheiten: wetterfest, staubdicht, Eloxal-Aluminiumgehäuse, vandalismusgeschützte und entspiegelte Frontscheibe, Winter-Mode, Portrait- und Landscape-Mode, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, Medienbox, Videowand-Funktion